

# 南通氧化金属地板注意事项

生成日期: 2025-10-29

3、车库车位停放范围车库停放汽车的范围则需要能承受巨大的压力，当汽车长时间停放时，地坪地面则需要承受着汽车的重型压力，环氧自流平地坪是\*\*贴心的选择，环氧自流平地坪涂料不仅是无溶剂涂料，而且还拥有抗压性和耐力性。停放的车体对地面的压力会有明显的增加，长时间停放则对地面的抗压的要求也要增高。这时作为专业地坪漆厂家的巍龙因地制宜，使用环氧自流平地坪为您解忧排难，这种材料不仅是无溶剂涂料，在抗性和耐性方面都具备很强的功效。车库停放车位的地坪漆施工技巧：(1)清理、清洁基面用高压水枪清洗地面，\*\*\*地面油污和其它杂质，如果有坑洼、孔洞等也要处理好。(2)底漆用滚涂或刮片进行涂装，涂装时要做到薄而匀，涂布后有光泽，无光泽之处(粗糙之水泥地面)在适当时候进行补涂。

常见的停车场地坪有几种？南通氧化金属地板注意事项

地下停车场出入口坡度较大，所以地面的防滑要求较高，在停车场出入口坡道做环氧地坪漆可以防滑，做环氧地坪漆坡道的位置同样有耐磨、美观的优势，在地下车库施工地坪漆的时候很少有客户会打算在停车场出入口做地坪漆的，那是因为很少会注意到防滑坡道的重要性，这保证了车辆进入车库的安全。做车库环氧地坪漆标线坡道的话，可以考虑在坡道施划减速标线，增强防滑效果。车库坡道环氧地坪漆施工工艺：一、清洁地面，去除地面油污及其他杂质，如有凹陷、孔洞等应及时处理。二、底漆施工整体喷透底漆，渗入混凝土封闭毛孔，使混凝土牢固结合。三、抗压层施工在底涂干燥后，批刮防滑层。四、用美纹纸和划线在地面上划一条辅助网格线，计算好坡道的位置和形状，然后将美纹纸贴在规划好的坡道上。五、表层防滑层施工首先用骨料配合砂浆，刮掉防滑层，贴上美纹纸的部分可以不刮。然后用骨料砂浆涂装加固。六、车库坡道标线在面层完成30分钟后去除美纹纸，在面层未固化前，将美纹纸撕掉。盖在美纹纸上的面层砂浆一起清掉，露出下面的黄色防滑层，美观又防滑的坡道线就出来了。

南通氧化金属地板注意事项地下车库环氧地坪做多少厚度才合适？

钢地板的种类分析嵌入式钢地砖（常用规格是300\*300）的优点是安装固定牢固，缺点是安装时需要一定的空间，旧地面修复需要对地面下挖5cm左右，工程量大，固化大约是6~10日，嵌入式钢地砖适合新厂房建设时使用。粘贴式钢地板（常用规格是600\*600）优点是成本低，安装时需要对原地面打磨、抹胶等处理，安装成本高，牢固度不如嵌入式，安装时容易产生灰尘，固化时间大约是12~24小时。钢地板的材质分为:冷轧板、不锈钢。汽车制造企业施工\*\*多的为冷轧板镀锌和不锈钢SUS201□SUS430□SUS304□厚度为1.5~3mm□

不同交通分区应采用不同色彩加以区别。

建议色彩组合如下：经济型及保障型项目的停车区域与车行区域可同色。若地坪分区选用其他色彩，其定色宜为沉稳柔和的灰色系，忌使用对比强烈明亮的色彩。

车行区域须绘制地面交通标识、标线。道路岔口、重要人行出入口前必须设置人行横道线。地面交通标识应采用白色标示，车位线应采用黄色

若车位间设有排水沟，则所设排水沟盖板需与车位线保持同色，作为车位后线使用。

车位内需安装车轮定位设施，安装位置距车位后线1200mm处。车轮定位设施应选用黑黄相间的橡胶车轮定位

器、铸铁挡轮座或钢管挡车杆。

车位内需标示明确的车位信息。车位信息标识应标在车位前段，字体选用黑体，标识高300mm□宽1000mm□文字应采用白色。标识包括车位编号、车位归属、车牌号等。标示在车位前段，是为了保证车位停车后能看见该地面信息，以便利后期的物业管理。如何解决车间地面经常性坏的问题？

钢地砖又称金属地板、车间地板、不锈钢地面等叫法，是近年来地板行业的新产品。适用于工业重载加工区、冲压车间、物流中转区、车间通道区、模具维修区、环保无尘区等对各种地面要求较高的工厂车间新旧地坪场所所用。钢地板砖抗冲击、易清洗、耐磨性强、耐油墨污渍，对叉车及货车等重型车辆及机械承载能力强。安装后可以解决地面易起砂、开裂等问题，避免生产过程中由于重物冲击、碾压造成的地面不可逆损坏及减少周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。是保护车间地面有效减少磨损及破坏，有着美观，环保，防滑，耐重压，使用年限长等多种特点。工业车间地面车间金属地板选什么材料耐磨防滑？南通氧化金属地板注意事项

金属地板耐砸耐磨耐冲击，又好看。南通氧化金属地板注意事项

地下车库是停放车主心爱汽车的地方。随着人们生活水平的提高，大家对车库的要求也越来越高。不仅要有个位置、安全可靠，还得防尘、美观。为了满足广大业主不断提高的要求，地下车库地坪也在不断演变中，衍生了各类地坪。一、环氧树脂地坪环氧树脂地坪是目前车库使用\*\*多的地坪。它在混凝土找平（或加金刚砂压光）的基础上采用环氧树脂材料及工艺进行面层涂装，具有美观、耐用、便于清洁等特点。根据面层工艺主要常用环氧滚涂和环氧自流平。南通氧化金属地板注意事项

上海万涂地坪工程有限公司致力于建筑、建材，是一家服务型的公司。公司自成立以来，以质量为发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下固化剂地坪，环氧地坪，环氧自流平地坪，金刚砂地坪深受客户的喜爱。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造建筑、建材良好品牌。万涂地坪立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。